


Mer om 08534

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



08534

TRANSP. DØR IP30 P B400

EI-nummer: 2403785

EAN: 3303430085348



Last ned produktdatablad for 08534



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	Prisma P cubide duct
Provided equipment	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 2 hengsel
Montering av kapsling	Gulvmodell
Type of door	Gjennomsiktig
IP-grad	IP30

Komplementær

Installation description	Niše duct - bredde 400 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	2
Door opening angle	120 °
Antall vertikale moduler	36
Kapslingsmateriale	Glass Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	2000 mm
Bredde	400 mm
Dybde	30 mm
Vekt	12 kg
Type overflate	Glatt Matt
Farge	White (RAL 9001)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Overflatebeskyttelse

Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	12 kg
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	41 cm
Forpakning 1 lengde	203 cm
Enhetsstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	240 kg
Forpakning 2 høyde	95 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------