

Mer om A9C30831

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C30831**

impulsrelé iTL - 1P - 1NO - 32A - spole 110 V DC - 230...240 V
AC 50/60 Hz

EI-nummer: 4190677

EAN: 3606480088988



Last ned produktdatablad for A9C30831 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTL
Produkt eller type komponent	Impuls relé
Kortnavn utstyr	ITL
Applikasjon	Standard
Poles	1P
Kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	32 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Spiral disconnection Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestråms type	Impuls
Switching frequency	100 switching operations/day 5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms..1 s
Remote control type	Lystrykknapp
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk levetid	AC-21: 50000 sykluser AC-22: 20000 sykluser

Tilkoblingsklemmer	Control circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 0.5...4 mm ² rigid Control circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 0.5...4 mm ² rigid with cable end Control circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² flexible Control circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² flexible with ferrule Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5... 10 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5... 10 mm ² stiv med Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5... 10 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5... 10 mm ² fleksibel med endehylse
Av mantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m
Kompatibel med	IATeT IATL4 IATLc IATLc+s IATLm IATLs IATLz IATLc+c IATL24 IETL iTL 32
Miljø	
Standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
Produktsertifikater	GOST
Godkjenninger	VDE IMQ KEMA NF CEBEC
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 (on opening) IP40 conforming to IEC 60529 (in enclosure)
Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	120 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	2 cm
Forpakning 1 lengde	6,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	1,378 kg

Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	9,3 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	144
Forpakning 3 vekt	17,048 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months