



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	XF com
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	MasterPact NT Masterpact NW
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC

Komplementær

Threshold tripping voltage	0,85 - 1,1 Un
Holde-effekt strømforsyning	4.5 W
Monteringsmetode	Fast
Responstid	55 ms (Masterpact NT) 70 ms på 800 A (Masterpact NW) 70 ms på 1000 A (Masterpact NW) 70 ms på 1250 A (Masterpact NW) 70 ms på 1600 A (Masterpact NW) 70 ms på 2000 A (Masterpact NW) 70 ms på 2500 A (Masterpact NW) 70 ms på 3200 A (Masterpact NW) 70 ms på 4000 A (Masterpact NW) 80 ms på 4000 A (Masterpact NW) 80 ms på 5000 A (Masterpact NW) 80 ms på 6300 A (Masterpact NW)

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,160 kg
Forpakning 1 høyde	0,100 dm
Forpakning 1 bredde	0,480 dm
Forpakning 1 lengde	0,580 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------