

Mer om XEDS3241

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XEDS3241 KONTAKTELEMENT

EI-nummer: 4306517

EAN: 3389110922080



Last ned produktdatablad for XEDS3241

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XEDS
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kontaktblokk applikasjon	2 hastigheter
Type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	Fjæretur
Produktkompatibilitet	XACD
Kontakttype og sammensetning	1 NO (brems)
Antall poler	2-poler
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Mekanisk levetid	3000000 sykuser
[I _{th}] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
[U _i] isolasjonsspenning	500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[U _{imp}] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Betjeningskraft	31 N
Kortslutningsvern	6 A med sikring av kassett sikring type aM
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 W AC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Elektrisk levetid	1000000 cycles AC-3, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 1000000 sykuser AC-4, drift rate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO B (3-4)P (1-2)P

Klemmebeskrivelse ISO n°2	(7-8)P (15-16)NO (5-6)P B
Vekt	0,12 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	70 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 61140
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	147 g
Forpakning 1 høyde	19 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months