



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NT12 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NT16 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NT16 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11 modul(er): NT06...10, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT06...10, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NT12, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT12, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NT16, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT16, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 12 modul(er): NT06...10, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NT06...10, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NT12, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NT12, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NT16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	White (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	30 mm

Vekt	2,4 kg
------	--------

[illegible]

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,3 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	13,5 cm
Forpakning 1 lengde	57 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	60,08 kg
Forpakning 2 høyde	45 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------