



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Albu/vinkel
Strømskinnebeskrivelse	Fleksibel albue
Produktkompatibilitet	KN
Retningsforandring type	2 dimensjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	43 A på 35 °C 63 A på 25 °C

### Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Termisk belastning grense	1800 kA <sup>2</sup> .s
Maximum radiated magnetic field	186 pT
[Ue] merkespenning	230...500 V
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merke <span>korttids</span> strøm	1,3 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	11 kA
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kommuniserende
Antall kretser	1
Monteringsmetode	Med skruer
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Operating angle	80...180 °
Lengde	355 mm
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Vekt	1,2 kg

### Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C without derating

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,2 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,2 cm
Forpakning 1 lengde	36,5 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------