

## Mer om ZB5AW7A1715

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB5AW7A1715**

Dobbel trykknapphode i plast for LED med sorte +/- på hvite trykflater

EI-nummer: 4301437

EAN: 3389119043403



Last ned produktdatablad for ZB5AW7A1715



3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                            |
| Produkt eller type komponent     | Hode for dobbelhodet trykknapp med lys |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED                         |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                                    |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic                      |
| Hode type                        | Standard                               |
| Montasjediometer                 | 22 mm                                  |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                                      |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rektangulær                            |
| Type arm/stempel                 | Fjærretur                              |
| Knappens profil                  | 2 flate trykknapper - signallampe      |
| Knappens beskrivelse             | Hvit "+" - hvit "-"                    |

**Komplementær**

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Bredde            | 30 mm                                            |
| Høyde             | 50 mm                                            |
| Dybde             | 30 mm                                            |
| Vekt              | 0,023 kg                                         |
| Fargen på merking | Sort merking ved hvite hetter                    |
| Operatørprofil    | Hvit innfelt, + (sort)<br>Hvit innfelt, - (sort) |
| Mekanisk levetid  | 1000000 sykuser                                  |
| Stasjonsnavn      | XALD 1 hull                                      |
| Enhetens utseende | Basic sub-assemblies                             |

**Miljø**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                       |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C                       |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 60536 |

|                              |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                      | IP66<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                      |
| NEMA beskyttelsesgrad        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                 |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                              |
| IK beskyttelsesklasse        | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                       |
| Standarder                   | EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                                |
| Produktsertifikater          | UL listet<br>CSA<br>BV<br>GL<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                                          |
| Vibrasjonsmotstand           | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                   |
| Støtmotstand                 | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| <b>Packing Units</b>         |                                                                                                                                                                                    |
| Enhets type forpakning 1     | PCE                                                                                                                                                                                |
| Antall enheter forpakning 1  | 1                                                                                                                                                                                  |
| Forpakning 1 vekt            | 23 g                                                                                                                                                                               |
| Forpakning 1 høyde           | 4,5 cm                                                                                                                                                                             |
| Forpakning 1 bredde          | 3,3 cm                                                                                                                                                                             |
| Forpakning 1 lengde          | 5,3 cm                                                                                                                                                                             |
| <b>Offer Sustainability</b>  |                                                                                                                                                                                    |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                    |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                 |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                 |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                 |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                 |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                               |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                 |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                       |
| <b>Contractual warranty</b>  |                                                                                                                                                                                    |

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|