


Mer om 03659

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03659

FRONTPL. INS/NS400-630 MAN.OMK. P

EI-nummer: 2403238

EAN: 3303430036593



Last ned produktdatablad for 03659 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS320 ... 630 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV320 ... 630 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Kilde overgang: fast NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon

Polene beskrivelse

2 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon
2 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon
2 x 3P: Montasjeplate support: INS320 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon
2 x 4P: Montasjeplate support: INS320 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon
2 x 3P: Montasjeplate support: INV320 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon
2 x 4P: Montasjeplate support: INV320 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon

Driftsposisjon

Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	10
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	500 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,62 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 2 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 2 direkte 10
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,62 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	51 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	10,14 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	52 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	36
Forpakning 3 vekt	60,84 kg
Forpakning 3 høyde	45 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder