



Teknisk informasjon

Produktspekter	Zelio Count
Produkt eller type komponent	Totalising counter
Skjermtype	LCD
Størrelse	24 x 48 mm
Display sifre	8 siffer - 4 mm
Maximum counting frequency	30 Hz 7500 Hz
Tilbakestill	Transistor Manuell
Counting capacity	0...9 999 999
Batteritype	Lithium
Teknologi	Elektronisk

Komplementær

Backup-tid	7 years
Counting mode	Adding (inngangs motstand 0,05 kOhm)
Inngangsfunksjon	Telling
Input type	Transistor NPN ≤ 0.7 V DC Transistor PNP ≥ 5 V DC Volt-free contact
Forsyningsspenning	$\leq \pm 40$ V DC
Minimum varighet på puls	0,00007 S på 7500 Hz teller frekvens 0,015 s på 30 Hz teller frekvens
Monteringsmetode	Innfelt montering
Montering	Montering i panel
Festemetode	Med klemme
Tilkoblingsklemmer	Screw terminal block
Forsyning	Batteri
Vekt	0,05 kg
Bredde	48 mm
Høyde	24 mm
Dybde	40 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 50082-2 EN 61010 EN/IEC 50081-2
IP-grad	IP54 i samsvar med EN/IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Vibrasjonsmotstand	1 gn ($f = 10...150$ Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn for 18 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	40 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	6,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	112
Forpakning 2 vekt	5,022 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------