



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                                   |
| Produktnavn                  | Spacial SM                                                                                                |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett                                                                                          |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                             |
| Installasjon tilbehør type   | Gulvmodell                                                                                                |
| Sammensetning                | 1 body<br>1 pakknippelen plate<br>1 locking system with handle: door<br>4 mounting plate bracket<br>1 dør |
| Avtakbare deler              | Door by screws hinge<br>Mounting plate bracket by screws                                                  |
| Kabinett nominell høyde      | 2000 mm                                                                                                   |
| Kabinett nominell bredde     | 600 mm                                                                                                    |
| Kapslingsdybde               | 400 mm                                                                                                    |

### Komplementær

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall dører                | Front: 1 door(s)                                                                                  |
| Dørråpning                  | Vendbar ( 120 °)                                                                                  |
| Porttype                    | Flat                                                                                              |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats                                                  |
| Type kropp                  | Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel<br>Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                              |
| Type nippelplate            | Standard                                                                                          |
| Kabelinngang                | 1 oppføring                                                                                       |
| Materiale                   | Kropp: stålplate<br>Dør: stålplate<br>Hinge: zamak                                                |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester powder                                                                            |
| Farge                       | Enclosure: grey (RAL 7035)<br>Handle: black (RAL 9005)                                            |
| Tilgjengelighet for drift   | Front                                                                                             |
| Vekt                        | 80 kg                                                                                             |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                    |
| Produktsertifikater   | DNV<br>UL<br>BV              |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 conforming to IEC 62262 |
| IP-grad               | IP55 conforming to IEC 60529 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 80 kg   |
| Forpakning 1 høyde          | 213 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 64,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 49 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|