

Mer om 33372

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**33372****NS630B L 3P Uttrekbar M/Motorbetjening**

EI-nummer: 4318284

EAN: 3303430333722



Last ned produktdatablad for 33372



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NS630b...1600
Kortnavn utstyr	Compact NS630bL
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	3P
[In] merkestrøm	630 A at 50 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	130 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 150 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 150 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Performance level	L 150 kA 415 V AC
Kontrolltype	Motormekanisme Motorbetjening med eksternt tilkobling
Monteringsmetode	Uttrekbar

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV conforming to IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 130 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 150 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 150 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent)
Mekanisk levetid	10000 sykler i samsvar med IEC 60947-2

Elektrisk levetid	2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 3000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 3000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 4000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Power losses	34 W
Montering	Bakplate
Senterav stand fane	70 mm
Type vern	Uten vern
Height (H)	327 mm
Width (W)	210 mm
Depth (D)	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA LCIE ASTA
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	16,664 kg
Forpakning 1 høyde	36 cm
Forpakning 1 bredde	40 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Contractual warranty	
Garanti	18 months