

## Mer om ZB4BVB4

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB4BVB4**

Lampekropp i metall bestående av LED modul i rød farge og 24V AC/DC forsyning

EI-nummer: 4302781

EAN: 3389110892406



Last ned produktdatablad for ZB4BVB4 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB4                                                                                                                     |
| Produkt eller type komponent | Komplett kropp-/lysblokkmontering                                                                                               |
| Kortnavn utstyr              | ZB4                                                                                                                             |
| Festebrakettmateriale        | Zamak                                                                                                                           |
| Salg per udelelig kvantitet  | 1                                                                                                                               |
| Tilkoblingsklemmer           | Skrutilkobling, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med endehylse<br>Skrutilkobling, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ uten endehylse |
| Lyskilde                     | Beskyttet LED                                                                                                                   |
| Pæreholder                   | Innebygget LED                                                                                                                  |
| Lyskildefarge                | Rød                                                                                                                             |
| [Us] merkespenning           | 24 V AC/DC på 50/60 Hz                                                                                                          |

**Komplementær**

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                          | 30 mm                                                                                                                                                                                               |
| Høyde                           | 47 mm                                                                                                                                                                                               |
| Dybde                           | 37 mm                                                                                                                                                                                               |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                           |
| Vekt                            | 0,054 kg                                                                                                                                                                                            |
| Tiltrekningsmoment              | 0,8...1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                              |
| Formen på skruehodet            | Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker<br>Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                                       |
| Signaltype                      | Klar                                                                                                                                                                                                |
| Spenningsgrenser                | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                                  |
| Strømforbruk                    | 18 mA                                                                                                                                                                                               |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                                                                                                                                                            |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV conforming to IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                    |

|                                       |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetsens utseende                    | Basic sub-assemblies                                                                                                                                                                 |
| <b>Miljø</b>                          |                                                                                                                                                                                      |
| Overflatebeskyttelse                  | TH                                                                                                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur drift            | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt   | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                     |
| Standarder                            | EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                              |
| Produktsertifikater                   | UL listet<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>GL<br>CSA                                                                                                            |
| Vibrasjonsmotstand                    | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                     |
| Støtmotstand                          | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve<br>akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Motstand mot raske transienter        | 2 kV conforming to IEC 61000-4-4                                                                                                                                                     |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3                                                                                                                                                   |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metalldele) i samsvar med<br>IEC 61000-2-6<br>8 kV i fri luft (i isolerende dele) i samsvar med<br>IEC 61000-2-6                                                |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                                     |
| <b>Packing Units</b>                  |                                                                                                                                                                                      |
| Enhetsstype forpakning 1              | PCE                                                                                                                                                                                  |
| Antall enheter forpakning 1           | 1                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 1 vekt                     | 54 g                                                                                                                                                                                 |
| Forpakning 1 høyde                    | 3,4 cm                                                                                                                                                                               |
| Forpakning 1 bredde                   | 5,4 cm                                                                                                                                                                               |
| Forpakning 1 lengde                   | 5,6 cm                                                                                                                                                                               |
| Enhetsstype forpakning 2              | BB1                                                                                                                                                                                  |
| Antall enheter forpakning 2           | 5                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 2 vekt                     | 270 g                                                                                                                                                                                |
| Forpakning 2 høyde                    | 3,4 cm                                                                                                                                                                               |
| Forpakning 2 bredde                   | 5,6 cm                                                                                                                                                                               |
| Forpakning 2 lengde                   | 26,5 cm                                                                                                                                                                              |
| Enhetsstype forpakning 3              | S03                                                                                                                                                                                  |
| Antall enheter forpakning 3           | 200                                                                                                                                                                                  |
| Forpakning 3 vekt                     | 11,3 kg                                                                                                                                                                              |
| Forpakning 3 høyde                    | 30 cm                                                                                                                                                                                |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm                                                                                                                      |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC          | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kvikksølv fri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |