



## Teknisk informasjon

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4              |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lystrykknapper  |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED           |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4F                     |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall        |
| Hode type                        | Built-in-flush           |
| Montasjediometer                 | 30,5 mm                  |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                        |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                     |
| Type arm/stempel                 | trykk-trykk              |
| Operatørprofil                   | Red projecting, unmarked |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Høyde                        | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dybde                        | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vekt                         | 0,058 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid             | 500000 sykkluser                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elektrisk sammensetningskode | M5 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Miljø

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TH                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur drift          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Overspenningskategori               | Klasse I i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP-grad                             | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50 E<br>Type 12 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4X i samsvar med UL 50 E |
| IK beskyttelsesklasse               | IK06 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standarder                          | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                        |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjon som finnes her.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | UL listet<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6<br>2mm topp til topp (f= 2...10 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                  |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 58 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,3 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 5,2 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,5 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|