



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPN
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	8 mm
Minimum drilling depth	60 mm
Skrue diameter	5 mm
Skruelengde	60 mm

Komplementær

Fargenyanse	Grå
Materiale	Plug: PA (polyamide) Screw: Herdet stål bright galvanized
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 60 N for 13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 600 N for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 150 N for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 250 N for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 80 N for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 200 N for 13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Shear: 350 N for 2x13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 140 N for 2x13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...12 Mm fixture 3 mm board maksimum
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
Diameter	8 mm
Lengde	50 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 25
Vekt	0,0082 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8 g
Forpakning 1 høyde	1,1 cm
Forpakning 1 bredde	1,7 cm
Forpakning 1 lengde	6,4 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	25
Forpakning 2 vekt	224 g
Forpakning 2 høyde	5,6 cm
Forpakning 2 bredde	7,8 cm
Forpakning 2 lengde	12,2 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------