



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma Pack 250 kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: mounting plate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: mounting plate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: mounting plate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 4P: mounting plate support: CVS250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack enclosure - bredde 600 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Vekt	0,84 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure EasyPact CVS100...160 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure EasyPact CVS100...160 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure EasyPact CVS250 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure EasyPact CVS250 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	840 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	360
Forpakning 2 vekt	332,8 kg
Forpakning 2 høyde	82 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	82 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder