



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Kabinett nominell bredde	1200 mm
Kapslingsdybde	400 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 sliding rails 4 mounting plate bracket 1 structure 1 bakside på panel 1 roof 1 Montasjeplate 2 door 1 locking system with handle 1 blocking system: left door

Komplementær

Structure type	Dannet av en enkelt seksjon Perforert struktur med en stigning på 25 mm Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Plater og dører bygget inn i konstruksjonen
Porttype	Flat front
Antall dører	Front face: 2 door(s)
Døråpning	Left (120 °) Right (120 °)
Låstype	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front right door
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Bakside Sidene av kabinettet Front
Avtakbare deler	Door by screws hinge Mounting plate by screws mounting plate bracket Rear panel by screws Roof by screws Mounting plate bracket by screws Sliding rail by screws
Materiale	Frame: galvanised steel Uprights: galvanised steel Dør: stålplate Panels: sheet steel Hinge: zamak Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass
Overflatebehandling	Epoxy-polyester powder
Farge	Enclosure: grey (RAL 7035) Handle: black (RAL 9005)
Vekt	200,559 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	178,937 kg
Forpakning 1 høyde	213,5 cm
Forpakning 1 bredde	124,5 cm
Forpakning 1 lengde	49 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------