


Mer om 03488

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03488

MONT.PLATE NS/NT<1600 DRW KABELF.

EI-nummer: 2403171

EAN: 3303430034889

[Last ned produktdatablad for 03488](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Installation description	Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: uttrekbar NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekbar NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekbar NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekbar NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse

1 x 3P: uttrekbar NS1250 Vertikal installasjon
1 x 3P: uttrekbar NS1600 Vertikal installasjon
1 x 3P: uttrekbar NS630b...1000 Vertikal installasjon
1 x 3P: uttrekbar NT06...10 Vertikal installasjon
1 x 3P: uttrekbar NT12 Vertikal installasjon
1 x 3P: uttrekbar NT16 Vertikal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	36 modul(er): NS1250, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS1600, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS630b...1000, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NT06...10, foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NT12, foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NT16, foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Komplementær	
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	400 mm
Høyde	30 mm
Vekt	1,62 kg
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekbar motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 1062,5 mm
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,62 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm

Forpakning 1 bredde	33 cm
Forpakning 1 lengde	36,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	17 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder