



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGYE
Kompatibel med	Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horisontal, drifts posisjon: Topp Horisontal, drifts posisjon: bunn
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	30 kA (1 s) for 2 fester (horrisontal posisjon)
Tillatt strøm	630 A på 35 °C: <= IP31 530 A på 35 °C: > IP31
Lengde	2000 mm
Høyde	150 mm
Bredde	60 mm
Dybde	23 mm
Vekt	2,11 kg
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling
Support thickness	5 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,4 kg
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	210 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	45
Forpakning 2 vekt	129 kg

Forpakning 2 høyde	60 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------