

## Mer om NSYSF20680P

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**NSYSF20680P**

**Spacial SF - Gulvskap med monteringsplate - montert -  
2000x600x800 mm**

EI-nummer: 2493627

EAN: 3606485117669

[Last ned produktdatablad for NSYSF20680P](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                                                                                      |
| Extended range               | Spacial SF                                                                                                                                                   |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                                                                                |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                                                                                               |
| Kabinett nominell høyde      | 2000 mm                                                                                                                                                      |
| Kabinett nominell bredde     | 600 mm                                                                                                                                                       |
| Kapslingsdybde               | 800 mm                                                                                                                                                       |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                                                                                   |
| Sammensetning                | 2 sliding rails<br>4 mounting plate bracket<br>1 structure<br>1 dør<br>1 locking system with handle: door<br>1 bakside på panel<br>1 roof<br>1 Montasjeplate |

**Komplementær**

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure type              | Perforert struktur med en stigning på 25 mm<br>Dannet av en enkelt seksjon<br>Vertikale stendere sammen med topp- og<br>bunnrammer<br>Plater og dører bygget inn i konstruksjonen |
| Porttype                    | Flat front                                                                                                                                                                        |
| Antall dører                | Front: 1 door(s)                                                                                                                                                                  |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                                                                                                  |
| Låstype                     | 4 points lock, handle with 5 mm double bar insert<br>front door                                                                                                                   |
| Monteringsplate beskrivelse | Flat                                                                                                                                                                              |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                                                                                                         |
| Tilgjengelighet for drift   | Sidene av kabinettet<br>Bakside<br>Front                                                                                                                                          |

|                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avtakbare deler</b>             | Door by screws hinge<br>Mounting plate by screws mounting plate bracket<br>Rear panel by screws<br>Roof by screws<br>Mounting plate bracket by screws<br>Sliding rail by screws |
| <b>Materiale</b>                   | Frame: galvanised steel<br>Uprights: galvanised steel<br>Dør: stålplate<br>Panels: sheet steel<br>Hinge: zamak<br>Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass                     |
| <b>Overflatebehandling</b>         | Epoxy-polyester powder                                                                                                                                                          |
| <b>Farge</b>                       | Innhegning: grå (RAL 7035)<br>Handle: black (RAL 9005)                                                                                                                          |
| <b>Vekt</b>                        | 144,734 kg                                                                                                                                                                      |
| <b>Miljø</b>                       |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Standarder</b>                  | IEC 62208                                                                                                                                                                       |
| <b>IP-grad</b>                     | IP55 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                    |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>       | IK10 i samsvar med IEC 62262                                                                                                                                                    |
| <b>Packing Units</b>               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>    | PCE                                                                                                                                                                             |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b> | 1                                                                                                                                                                               |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>           | 144,734 kg                                                                                                                                                                      |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>          | 213 cm                                                                                                                                                                          |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>         | 64,5 cm                                                                                                                                                                         |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>         | 89 cm                                                                                                                                                                           |
| <b>Offer Sustainability</b>        |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktets miljøstatus</b>      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                               |
| <b>REACH-regelverk</b>             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                 |
| <b>REACH fri for SVHC</b>          | Ja                                                                                                                                                                              |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                          |
| <b>Kvikksølvfri</b>                | Ja                                                                                                                                                                              |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                              |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                            |
| <b>Miljøinformasjon</b>            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                              |
| <b>Contractual warranty</b>        |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garanti</b>                     | 18 months                                                                                                                                                                       |