

Mer om LX9FK931

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LX9FK931**
Spole LC1F500 220/230VAC

EI-nummer: 4174869

EAN: 3389110083804

 [Last ned produktdatablad for LX9FK931](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Spesifikk kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX9FK
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor TeSys F DR5TE liker
Produktkompatibilitet	LC1F500 DR5TE
Kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz low consumption DC low consumption
Styrespenning	220...230 V AC 40...400 Hz 220...230 V DC
Gjennomsnittlig motstand	89,9 Ohm inntrengings på 20 °C 770 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	4 H
Driftstid	60 ms opening 50 ms closing
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h 70 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C) Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc 55 °C)
Inrush power in VA	550 VA 40...400 Hz 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	31 VA 40...400 Hz 20 °C)
Varmeavgivelse	15...18.3 W

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1,08 kg

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,221 kg

Forpakning 1 høyde	10,2 cm
Forpakning 1 bredde	10,6 cm
Forpakning 1 lengde	22,6 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	7,901 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months