



### Teknisk informasjon

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                     |
| Produkt eller type komponent | Spesifikk kontaktor spolen                                |
| Kortnavn utstyr              | LX9FK                                                     |
| Kompatibel med               | TeSys F LC1F kontaktor<br>TeSys F DR5TE liker             |
| Produktkompatibilitet        | LC1F500<br>DR5TE                                          |
| Kontrollkretstype            | AC at 40...400 Hz low consumption<br>DC low consumption   |
| Styrespenning                | 220...230 V AC 40...400 Hz<br>220...230 V DC              |
| Gjennomsnittlig motstand     | 89,9 Ohm inntrengings på 20 °C<br>770 Ohm holder på 20 °C |
| Inductance of closed circuit | 4 H                                                       |
| Driftstid                    | 60 ms opening<br>50 ms lukke                              |
| Mekanisk levetid             | 10 Mcycles                                                |
| Bruksområde                  | 3600 cyc/h 70 °C                                          |

### Komplementær

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spiral teknologi               | Uten innebygd suppressor modul                                        |
| Control circuit voltage limits | Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C)<br>Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc 55 °C |
| Inrush power in VA             | 550 VA 40...400 Hz (at 20 °C)                                         |
| Hold-in strømforbruk i VA      | 31 VA 40...400 Hz (at 20 °C)                                          |
| Varmeavgivelse                 | 15...18.3 W                                                           |

### Miljø

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -5...55 °C |
| Vekt                       | 1,08 kg    |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,221 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 10,2 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 10,6 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 22,6 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 6        |
| Forpakning 2 vekt           | 7,901 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|