



# CoreLine Wall-mounted

## WL140V LED34S/840 PSR MDU WH

Power supply unit - symmetrisk - 120° x 120°

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                                    |                                        |                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lyskjeglevinkel for lyskilde    | 120 °                              | Garantiperiode                         | 5 år                                            |
| Lyskildefarge                   | 840 nøytralhvit                    | Konstant lyseffekt                     | No                                              |
| Lyskilde kan byttes ut          | Ja                                 | Antall produkter på MCB av 16 A type B | 42                                              |
| Antall forkoblingsenheter       | 1 unit                             | Fotobiologisk risiko                   | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471 |
| Driver/strømenhet/transformator | PSU [ Power supply unit]           | Spesifikasjon for fotobiologisk risiko | 0,2 m                                           |
| Driver inkludert                | Ja                                 | I samsvar med EU RoHS                  | Ja                                              |
| Optikktype                      | symmetrisk                         | Blendingstall CEN                      | 25                                              |
| Lysstrålespredning fra armatur  | 120° x 120°                        | Teknisk belysning                      |                                                 |
| Kontrollgrensesnitt             | -                                  | Mettet rødfarge (R9)                   | <50                                             |
| Tilkobling                      | Push-in-kobling, 6-pols            | Drift og elektrisk                     |                                                 |
| Kabel                           | -                                  | Inngangsspenning                       | 220-240 V                                       |
| IEC-beskyttelsesklasse          | Sikkerhetsklasse II                | Inngangsfrekvens                       | 50 eller 60 Hz                                  |
| Test av glødetråd               | Temperatur 850 °C, varighet 30 sek | Startstrømforbruk (CLO)                | - W                                             |
| Brennbarhetsmerke               | -                                  | Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)     | - W                                             |
| CE-merke                        | CE mark                            |                                        |                                                 |
| ENEC-merke                      | ENEC mark                          |                                        |                                                 |

## CoreLine Wall-mounted

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Startstrøm         | 10 A     |
| Startstrømtid      | 0,066 ms |
| Strømfaktor (min.) | 0.9      |

### Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | Ja |
|------------|----|

### Mekanisk og innfatning

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Innfatningsmateriale          | Polykarbonat                           |
| Reflektormateriale            | Polykarbonat                           |
| Optikkmateriale               | Polycarbonate                          |
| Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat                           |
| Festemateriale                | -                                      |
| Optisk deksel-/linsefinish    | Opal                                   |
| Total høyde                   | 85 mm                                  |
| Total diameter                | 390 mm                                 |
| Farge                         | Hvit RAL 9003                          |
| Mål (høyde x bredde x høyde)  | 85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in) |

### Godkjenning og bruk

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ingress beskyttelseskode    | IP65 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Mek. støt, beskyttelseskode | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                           |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Opprinnelig lysytelse                 | 3100 lm  |
| Toleranse for lysytelse               | +/-10%   |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 103 lm/W |
| Oppr. Korr. Fargetemperatur           | 4000 K   |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks | >80                     |
| Opprinnelig kromatisitet      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| Opprinnelig inngangseffekt    | 30 W                    |
| Strømforbruktoleranse         | +/-10%                  |

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 5 % |
| Lumenvedlikehold ved median levetid*                              | 80  |
| 50 000 timer                                                      |     |

### Bruksforhold


|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| For omgivelsestemperaturer mellom            | -20 to +40 °C |
| Ytelse for omgivelsestemperatur Tq           | 25 °C         |
| Maksimalt dimmenivå                          | 10%           |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Nei           |

### Produktdata

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Fullstendig produktkode           | 871951453087499              |
| Produktnavn for bestilling        | WL140V LED34S/840 PSR MDU WH |
| EAN/UPC – produkt                 | 8719514530874                |
| Bestillingskode                   | 53087499                     |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                            |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6                            |
| SAP-materialer                    | 911401852082                 |
| Nettovekt (stykk)                 | 1,700 kg                     |



## Målskisse



Coreline Wall-mounted WL140V

## CoreLine Wall-mounted

