



Ledinaire flombelysning gen3

BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE

- - 840 nøytralhvit - - - symmetrisk

Utvalget av Ledinaire-flombelysning omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelig – akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon		Antall produkter på MCB av 16 A type B	
Lyskildeseriekode	-	104	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Fotobiologisk risiko	
Lyskilde kan byttes ut	No	Photobiological risk group 1 @ 200mm to	
Antall forkoblingsenheter	1 unit	EN62471	
Driver/strømenhet/transformator	No [-]	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	
Driver inkludert	Ja	0,2 m	
Optisk deksel-/linsetype	G [glass]	I samsvar med EU RoHS	
Lysstrålespredning fra armatur	110° x 110°	Ja	
Kontrollgrensesnitt	-	Lyskildetype, motortype	
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler	LED	
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Brennbarhetsmerke	-		
CE-merke	CE mark		
ENEC-merke	-		
Garantiperiode	3 år		
Utendørs optikktype	symmetrisk		
Konstant lyseffekt	No		
		Teknisk belysning	
		Lysspredning oppover	0
		Standardvinkel på stolpetoppen	-
		Standardvinkel sidemontering	-
		Drift og elektrisk	
		Inngangsspenning	220 to 240 V
		Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
		Startstrømforbruk (CLO)	- W
		Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	20 W
		Strømforbruk (CLO)	- W
		Startstrøm	1,1 A

Ledinaire flombelysning gen3

Startstrømtid	0,0074 ms
Strømfaktor (min.)	0.95

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Festemateriale	Stål
Monteringsenhet	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	97 mm
Total bredde	130 mm
Total høyde	25,5 mm
Effektivt projisert	0,008 m²
Farge	grey
Mål (høyde x bredde x høyde)	26 x 130 x 97 mm (1 x 5.1 x 3.8 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	2/2 kV

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	120 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.380, 0.380) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	20 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Toleranse for Oppr. Fargegjengivelsesindeks	-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-25 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951453355499
Produktnavn for bestilling	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE
EAN/UPC – produkt	8719514533554
Bestillingskode	53355499
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	24
SAP-materialer	911401852483
Nettovekt (stykk)	0,340 kg



Målskisse



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire flombelysning gen3

