

## Mer om A9Z21463

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9Z21463****iID - jordfeilbryter - 4P - 63A - 30mA - A-type**

EI-nummer: 1612165

EAN: 3606480443251



Last ned produktdatablad for A9Z21463 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                                  |
| Produktnavn                    | Acti 9 iID                              |
| Produkt eller type komponent   | Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Kortnavn utstyr                | iID                                     |
| Antall poler                   | 4P                                      |
| Plassering av nøytral          | VENSTRE                                 |
| [In] merkestrøm                | 63 A                                    |
| Type nettverk                  | AC                                      |
| Jordfeil følsomhet             | 30 mA                                   |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                                |
| Jordfeilvern klasse            | Type A                                  |

**Komplementær**

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Nettverksfrekvens                       | 50/60 Hz                |
| [Ue] merkespenning                      | 380...415 V AC 50/60 Hz |
| Rangert bryte og lage kapasitet         | Idm 1500 A<br>Im 1500 A |
| Rated conditional short-circuit current | 10 kA                   |
| [Ui] isolasjonsspenning                 | 500 V AC 50/60 Hz       |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning         | 6 kV                    |
| Kontaktposisjonsindikering              | Ja                      |
| Kontrolltype                            | Kipp                    |
| Monteringsmetode                        | Klips på                |
| Montering                               | DIN skinne              |
| 9 mm polbredde                          | 8                       |
| Høyde                                   | 91 mm                   |
| Bredde                                  | 72 mm                   |
| Dybde                                   | 73 mm                   |
| Vekt                                    | 0,37 kg                 |
| Farge                                   | Hvit                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanisk levetid                 | 20000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektrisk levetid                | AC-1: 15000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beskrivelse av låsemuligheter    | Utstyr for hengelås                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tilkoblingsklemmer               | Dobbel terminal front1...35 mm² stiv<br>Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel<br>Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel med endehylse<br>Dobbel terminal bakside1...25 mm² stiv<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel med endehylse |
| Av mantlings lengde              | 14 mm for top or bottom connection                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiltrekningsmoment               | 3.5 N.m top or bottom                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standarder                       | EN/IEC 61008-1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                                                                   |
| Forurensningsgrad                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektromagnetisk kompatibilitet  | 8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61008-1                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forpakning 1 vekt                | 424 g                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forpakning 1 høyde               | 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forpakning 1 bredde              | 8,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forpakning 1 lengde              | 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enhetsstype forpakning 2         | S03                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antall enheter forpakning 2      | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forpakning 2 vekt                | 11,922 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forpakning 2 høyde               | 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forpakning 2 bredde              | 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forpakning 2 lengde              | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Miljøinformasjon**[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83\_img.jpg\) Produktmiljøprofil](#)**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Halogeninnhold**

Halogenfrie plastdeler i produkt

**Contractual warranty****Garanti**

18 months