



### Teknisk informasjon

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Produktspekter               | Multifix          |
| Produktnavn                  | Multifix Eco      |
| Produkt eller type komponent | Apparatus big box |
| Applikasjon                  | Dobbel brett      |
| Antall pr. sett              | Sett á 25         |

### Komplementær

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet        | Innfelt                                                                     |
| Sammensetning av enhet    | Stub with locking tabs of stainless steel<br>Beam fixing of steel<br>Deksel |
| Monteringssupport         | Board - thickness: 26 mm                                                    |
| Antall kombi stubber      | 2 stiv diameter: 16 mm / 20 mm                                              |
| Antall hull               | 1.5 gangs                                                                   |
| Fargetone                 | Grå                                                                         |
| Materiale                 | PEHD (polyethylene high density)                                            |
| Provided equipment        | 1 loose stub diameter: 25 mm                                                |
| Distance between supports | 60 mm                                                                       |
| Lengde                    | 179 mm                                                                      |
| Bredde                    | 116 mm                                                                      |
| Dybde                     | 71 mm                                                                       |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Standarder                 | IEC 60670-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad                    | IP40        |

### Packing Units

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Forpakning 1 vekt   | 159,000 g  |
| Forpakning 1 høyde  | 71,000 mm  |
| Forpakning 1 bredde | 116,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 179,000 mm |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk              |  REACH-erklæring                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                        |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                   |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| <b>Contractual warranty</b> |                                      |
| Garanti                     | 18 måneder                           |