



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Fupact: fast ISFT100 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	5 x 3P: fast ISFT100 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7 modul(er): ISFT100, direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): ISFT100, direkte i 600 mm Bredveggskap
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	300 mm
Vekt	0,98 kg
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT100 fast sikringsholder Vertikal 3P 5 direkte 7 150 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT100 fast sikringsholder Vertikal 3P 5 direkte 7 150 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	980 g
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	10,2 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	22,32 kg
Forpakning 2 høyde	35 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------