

## Mer om NSYSF20650

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**NSYSF20650****Spacial SF - Gulvskap uten monteringsplate - montert - 2000x600x500 mm**

EI-nummer: 2493618

EAN: 3606485118284

[Last ned produktdatablad for NSYSF20650](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                                                      |
| Extended range               | Spacial SF                                                                                                                   |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                                                |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                                                               |
| Kabinett nominell høyde      | 2000 mm                                                                                                                      |
| Kabinett nominell bredde     | 600 mm                                                                                                                       |
| Kapslingsdybde               | 500 mm                                                                                                                       |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                                                   |
| Sammensetning                | 2 glideskinner<br>4 monteringsplate brakett<br>1 struktur<br>1 dør<br>1 låsesystem med håndtak dør<br>1 rear panel<br>1 roof |

**Komplementær**

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure type              | Plater og dører bygget inn i konstruksjonen<br>Dannet av en enkelt seksjon<br>Perforert struktur med en stigning på 25 mm<br>Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer |
| Porttype                    | Plain front                                                                                                                                                                    |
| Antall dører                | Front: 1 dør(er)                                                                                                                                                               |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                                                                                               |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar<br>innsats inngangsdør                                                                                                                |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                                                                                                           |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                                                                                                      |
| Tilgjengelighet for drift   | Sidene av kabinettet<br>Bakside<br>Front                                                                                                                                       |
| Avtakbare deler             | Dør med skruer hengsle<br>Rear panel by screws<br>Tak med skruer<br>Monteringsplate brakett med skruer<br>Glideskinne med skruer                                               |

|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Frame: galvanised steel<br>Uprights: galvanised steel<br>Dør: stålplate<br>Panels: sheet steel<br>Hengsle: zamak<br>Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                                                                                        |
| Farge                       | Innhegning: grå (RAL 7035)<br>Grep: sort (RAL 9005)                                                                                                           |
| Vekt                        | 95,4 kg                                                                                                                                                       |
| <b>Miljø</b>                |                                                                                                                                                               |
| Standarder                  | IEC 62208                                                                                                                                                     |
| IP-grad                     | IP55 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                  |
| IK beskyttelsesklasse       | IK10 conforming to IEC 62262                                                                                                                                  |
| <b>Packing Units</b>        |                                                                                                                                                               |
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE                                                                                                                                                           |
| Antall enheter forpakning 1 | 1                                                                                                                                                             |
| Forpakning 1 vekt           | 95,4 kg                                                                                                                                                       |
| Forpakning 1 høyde          | 213 cm                                                                                                                                                        |
| Forpakning 1 bredde         | 64,5 cm                                                                                                                                                       |
| Forpakning 1 lengde         | 59 cm                                                                                                                                                         |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                                                                               |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                             |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                               |
| REACH fri for SVHC          | Ja                                                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                        |
| Kvikksølvfri                | Ja                                                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                          |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                            |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                                                                               |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                                                     |