



Norway



Arkene våre

Søk etter EL-nummer, proce

Min liste
Produkter

Logg inn / Opprett profil
Løsninger

Service

Support

Om oss



A9L16685

E-nummer: 1602741



Reserveplugg C40-340V for PRD20

Vis flere egenskaper

EAN
3606480215742

Hvor kjøper du dette
Kontakt kundesenteret
Registrer deg for å motta nyhetsbrev

Legg til i dine produkter

☐ Sammenlign

 Produktdatablad

 Instruksjonsark

 CAD-dokumenter

Teknisk informasjon

produkt eller type komponent	Cartridge
kortnavn utstyr	C40-340
overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

surge arrester class type	Type 2
surge arrester technology	MOV
jordingssystem	TT
	TN
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
nominal discharge current	15 kA
maximum discharge current	40 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	340 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<1,4 kV type 2
lokal varsling	Hvit/rød flag
Monteringsmetode	Plugg inn
montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	2
høyde	50 mm
bredde	18 mm
dybde	60 mm
farge	Hvit (RAL 9003)
materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
response tid	< 25 ns

Miljø	
standarder	EN 61643-11
	IEC 61643-1
produktsertifikater	OVE
	NF
	KEMA-KEUR
IP-grad	IP20 front face:
relativ fuktighet	5...90 %
driftshøyde	0...2000 m
omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	66 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	838 g
Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	9,5 cm
Forpakning 2 lengde	27,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	144
Forpakning 3 vekt	10,543 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Email

Jeg er en... >

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

- Vår profil
- Opplevelser hvor innovasjon står sentralt
- Kariere
- Newsroom
- Bærekraftig utvikling
- Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

SUPPORT

- Trenger du hjelp? Start her
- Produktdokumentasjon-

og programvare
nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte
spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,
REACH

Digitale plattformer
KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider
Electricskontorer

Finn et opplæringscenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklus-tjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders
suksesshistorier

Registrer produktene
dine



Life Is On

Schneider
Electric

Personvern og villkår
Generelle salgsbetingelser
Cookies innstillinger
©2021, Schneider Electric