



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Prisma                                                                                                            |
| Produktspekter               | Prisma P                                                                                                          |
| Produkt eller type komponent | Dør                                                                                                               |
| Kompatibel med               | Prisma P cubicle duct                                                                                             |
| Provided equipment           | Dør<br>Nylon M8 mutter må bestilles separat<br>4 hengsel<br>Black handle with lock for 405 key<br>Polyuretan ledd |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                                        |
| Type of door                 | Flat                                                                                                              |
| IP-grad                      | IP55                                                                                                              |

### Komplementær

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Installation description | Nisje duct - bredde 300 mm |
| Dørhengsling             | Vendbar                    |
| Antall låser             | 3                          |
| Door opening angle       | 120 °                      |
| Antall vertikale moduler | 36                         |
| Kapslingsmateriale       | Behandlet stålplate        |
| Antall pr. sett          | Sett á 1                   |
| Høyde                    | 2000 mm                    |
| Bredde                   | 300 mm                     |
| Dybde                    | 30 mm                      |
| Vekt                     | 14,76 kg                   |
| Type overflate           | Matt<br>Glatt              |
| Farge                    | White (RAL 9001)           |

### Miljø

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med EN/IEC 62262                                     |
| Standarder            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                          |
| Overflatebeskyttelse  | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 14,15 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 8 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 34 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 203,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | P2M      |
| Antall enheter forpakning 2 | 30       |
| Forpakning 2 vekt           | 442,8 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 95 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 120 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 200 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|