


Mer om 03457

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03457

MONT.PLATE NS400-630 HOR.AUT.OMK./UA P

EI-nummer: 2403161

EAN: 3303430034575

[Last ned produktdatablad for 03457](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Kilde overgang: fast NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: fjernkontroll - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 4P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10 modul(er): NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	500 mm
Vekt	2,82 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast fjernkontroll horisontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast fjernkontroll horisontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,82 kg
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	57,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	23,78 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder