

## Mer om PKY32F734

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**PKY32F734**

**PratiKa stikkontakt - fast - vinklet - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - panel**

El-nummer: 1501950

EAN: 3303432011475



Last ned produktdatablad for PKY32F734



3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Serie                        | PratiKa        |
| Produkt eller type komponent | Kontakt        |
| Kortnavn n utstyr            | PratiKa socket |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning   |
| Antall poler                 | 3P + E         |
| Type nettverk                | AC             |
| Standard plugg               | Industriell    |

**Komplementær**

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                      | Panelmontert                                    |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Vinklet                                         |
| [In] merkestrøm                       | 32 A                                            |
| [Ue] merkespenning                    | 380 - 415 V                                     |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                        |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 6 t                                             |
| Plugg, socket materiale               | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                      | Sleeves: brass                                  |
| Tilkoblinger                          | Hurtigkobling                                   |
| Kabelverrsnitt                        | 2,5...10 mm²                                    |
| Vekt                                  | 0,256 kg                                        |
| Basisdimensjon                        | 90 x 100 mm                                     |
| Høyde                                 | 100 mm                                          |
| Bredde                                | 95 mm                                           |
| Dybde                                 | 118 mm                                          |
| Farge                                 | Grey (RAL 7035)                                 |
| Voltage colour                        | Rød                                             |

**Miljø**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Standarder | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2 |
|------------|----------------------------|

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP67 conforming to IEC 60529                                                                           |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                                                                            |
| Brannmotstand                  | 850 °C conforming to IEC 60695-2-1                                                                     |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )                                                                                      |
| <b>Packing Units</b>           |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1       | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1    | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt              | 236 g                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde             | 9,4 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde            | 9,9 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 lengde            | 10,5 cm                                                                                                |
| Enhetsstype forpakning 2       | BB1                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2    | 8                                                                                                      |
| Forpakning 2 vekt              | 2,07 kg                                                                                                |
| Forpakning 2 høyde             | 17,8 cm                                                                                                |
| Forpakning 2 bredde            | 26,8 cm                                                                                                |
| Forpakning 2 lengde            | 26,8 cm                                                                                                |
| Enhetsstype forpakning 3       | S03                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 3    | 16                                                                                                     |
| Forpakning 3 vekt              | 4,627 kg                                                                                               |
| Forpakning 3 høyde             | 30 cm                                                                                                  |
| Forpakning 3 bredde            | 30 cm                                                                                                  |
| Forpakning 3 lengde            | 40 cm                                                                                                  |
| <b>Offer Sustainability</b>    |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus         | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv               | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                   | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak     | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift           | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Contractual warranty</b>    |                                                                                                        |
| Garanti                        | 18 months                                                                                              |