

Mer om K1F013UCH

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**K1F013UCH****Kambryter vender 2 pos. 3 pol**

EI-nummer: 1402520

EAN: 3389110978643

[Last ned produktdatablad for K1F013UCH](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Complete cam switch
Type komponent	K1
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	12 A
Product mounting	Frontmontering
Festemetode	Ø 22 mm hull
Kambryter hodetype	Med frontplate 45 x 45 mm
Type arm/stempel	Sort grep, lengde = 35 mm
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 1 - 2 sort merking
Kambryterfunksjon	Retningsvender bryter
Returner	Uten
"av" stilling	Uten AV stilling
Antall poler	3P
Bryterposisjon	Høyre: 30° Venstre: 330°
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 529 IP65 i samsvar med NF C 20-010

Komplementær

Brytervinkel	30 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A

Nominell forbrukt effekt drift W	10500 WAC-21, 500...660 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1100 WAC-3, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-23A, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-3, 400V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-3, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-3, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1500 WAC-3, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 WAC-23A, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 WAC-23A, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 WAC-23A, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4800 WAC-21, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 600 WAC-3, 230 V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 8300 WAC-21, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
[Ie] nominell driftsstør AC	1,8 A på 690 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2,8 A på 500 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2,8 A på 690 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 3,3 A på 400V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 3,8 A på 500 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4,6 A på 230 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4,8 A på 400V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5,6 A på 230 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 1 A på 500 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 2 A på 400V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 3 A på 230 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1
Elektrisk levetid	1000000 sykuser AC-15 1000000 sykuser AC-21 500000 sykuser AC-23 500000 cycles AC-3
Bruksområde	2,5 cyc/mn AC-21 2,5 cyc/mn AC-23 2,5 cyc/mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	16 A kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impuls-spennning	4 kV i isolerende funksjon 6 kV i samsvar med IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklømmetermineraler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm ² Fangende skruklømmetermineraler solid, klem kapasitet: 1 x 2,5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Bredde	45 mm
Høyde	50 mm
Dybde	69 mm

Vekt	0,19 kg
Miljø	
Standarder	EN 60947-3 for hovedstrøm EN 60947-5-1 for styrekrets IEC 60947-3 for hovedstrøm IEC 60947-5-1 for styrekrets CENELEC EN 50013
Product certifications	CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 pol(er) UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 pol(er) CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 faser
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 536 Class II conforming to NF C 20-030
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	188 g
Forpakning 1 høyde	4,9 cm
Forpakning 1 bredde	5,6 cm
Forpakning 1 lengde	13,4 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months