



Norway



rkene våre

Søk etter EL-nummer, proc

Min liste
Produkter ▾

Logg inn / Opprett profil

Løsninger ▾

Service ▾

Support ▾

Om oss ▾



RXM4AB1B7PVM

E-nummer: 4176965

Zelio RXM pluggrelé i sokkel med testknapp - 4C/O 6A 24VAC forsyning

[Vis flere egenskaper](#) ,

EAN
3606489563134

[Hvor kjøper du dette](#) ,
[Kontakt kundesenteret](#) ,
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#) ,

 Legg til i dine produkter

 Sammenlign

 Produktdatablad

 Katalog

 CAD-dokumenter

Teknisk informasjon

produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	Miniature
produkt eller type komponent	Pre-assembled plug-in relay with socket
kortnavn utstyr	RXM
kontakttype og sammensetning	4 C/O
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	6 A på -40...55 °C
status LED	Uten
kontrolltype	Låsbar testknapp
utilisation coefficient	0,2

Komplementær

[U] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC
[Uimp] Nominell impulsspenning	2,5 kV under 1.2/50 µs
kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC 3 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC 6 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC 6 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC 6 A på 277 V (AC) i samsvar med UL 8 A på 30 V (DC) i samsvar med UL
minimum brytestrøm	10 mA
Maksimum brytespenning	250 V
minimum switching voltage	17 V

resistive rated load	6 A på 250 V AC
	6 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	1500 VA/168 W AC/DC
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V
Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning <= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in W	1,2 W, AC
drop-out voltage threshold	>= 0.3 U _c AC
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	180 Ohm på 20 °C +/- 10 %
rated operational voltage limits	19,2 - 26,4 V AC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
salg per udelelig kvantitet	30
Bredde	26,9 mm
Høyde	79 mm
Dybde	78,45 mm
tilkoblingsklemmer	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
tiltrekkingskraft	1 N.m
vekt	0,096 kg

enhetens utseende	Komplett produkt
Miljø	
dielektrisk styrke	1300 V AC mellomkontakter med micro disconnection issolasjon
	2000 V AC mellomspole og kontakt
	2000 V AC mellompoler
produktsertifikater	CE
	UL
	CSA
	EAC
	Lloyd's
standarder	UL 508
	EN/IEC 61810-1
	CSA C22.2 No 14
	IEC 61984
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser i drift
	5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift
	30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	2
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	99 g
Forpakning 1 høyde	7,9 cm
Forpakning 1 bredde	2,69 cm

Forpakning 1 lengde	7,845 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	3,275 kg
Forpakning 2 høyde	9,1 cm
Forpakning 2 bredde	10,2 cm
Forpakning 2 lengde	19,8 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	270
Forpakning 3 vekt	30,115 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty	
Garanti	18 Months

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Jeg er en... >

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

- Vår profil
- Opplevelser hvor innovasjon står sentralt
- Karriere
- Newsroom
- Bærekraftig utvikling
- Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

SUPPORT

- Trenger du hjelp? Start her
- Produktdokumentasjon og programvare nedlastinger
- Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
- Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

- Kontaktsenter
- Motta et pristilbud
- Hvor kan du handle?
- Finn Schneider Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter

HURTIGKOBLINGER

- Alle produkter
- Løsninger
- + Livssyklus-tjenester
- Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders
sukseshistorier

Registrer produktene
dine



Life Is On

Schneider
Electric

[Personvern og vilkår](#)
[Generelle salgsbetingelser](#)
[Cookies innstillinger](#)
©2021, Schneider Electric