



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Prisma                                                                                        |
| Produktspekter               | Prisma G                                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Dør                                                                                           |
| Produktnavn                  | Pack 160                                                                                      |
| Kompatibel med               | Prisma G kapsling                                                                             |
| Provided equipment           | Dør<br>Håndtak<br>Nøkkellås (nøkkel 405)<br>Nylon M8 mutter må bestilles separat<br>2 hengsel |
| Montering av kapsling        | Overflate<br>Innfelt, sett                                                                    |
| Type of door                 | Gjennomsiktig                                                                                 |
| IP-grad                      | IP30                                                                                          |

### Komplementær

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Installation description      | Pack enclosure - bredde 555 mm<br>Extension enclosure - bredde 555 mm |
| Dørhengsling                  | Vendbar                                                               |
| Antall låser                  | 1                                                                     |
| Door opening angle            | 130 °                                                                 |
| Antall 18 mm moduller per rad | 24                                                                    |
| Totalt antall 18 mm moduller  | 72                                                                    |
| Antall vertikale moduller     | 12                                                                    |
| Antall horisontale rader      | 3                                                                     |
| Kapslingsmateriale            | Håndtak: polyamide<br>Glass<br>Dekkramme: behandlet stålplate         |
| Antall pr. sett               | Sett á 1                                                              |
| Høyde                         | 630 mm                                                                |
| Bredde                        | 550 mm                                                                |
| Dybde                         | 22 mm                                                                 |
| Vekt                          | 4,2 kg                                                                |
| Materiale                     | Glass                                                                 |
| Type overflate                | Matt<br>Glatt                                                         |
| Farge                         | White (RAL 9001)                                                      |

### Miljø

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse | IK08 conforming to EN/IEC 62262                                     |
| Standarder            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                          |
| Overflatebeskyttelse  | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 4,11 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 5 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 59 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 67 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | P12     |
| Antall enheter forpakning 2 | 30      |
| Forpakning 2 vekt           | 126 kg  |
| Forpakning 2 høyde          | 80 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|