



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet med grensesnitt
Tilbehør inkludert i kapslingen	Sett med 3 merker 3 strips 1 terminal block 32 holes 4 plater for trykknapp kontroller 1 terminal block 4 holes En plate for 65 x 85 strømuttak Feste for 1 rekkeklemmeblokk
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduler per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	36
Antall horisontale rader	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	4
Number of plates	1 for 65 x 85 strømuttak 4 for push-button controls
Provided equipment	3 markerings kit 3 ledningsstropp 1 plate for 65 x 85 power outlet 4 plate for push-button control 1 terminal block 4 holes 1 terminal block support 1 terminal block 32 holes
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
[In] merkestrøm	125 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	1 with 4 outgoers 1 with 32 outgoers
Distribution block outgoers	18 x 10 mm ² 18 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	448 mm
Høyde	610 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 60695-2-1 IEC 670 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262 EN 50102
Brannmotstand	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,39 kg
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	46,5 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	19
Forpakning 2 vekt	114,41 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------