



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Double OC or fault contact
Kortnavn utstyr	IOF/SD+OF
Type signalkontakter	2 C/O
[In] merkestrøm	1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 v AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iC40
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Lokal varsling	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	90 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	43 g
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Skrutilkobling2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Skrutilkobling1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling1 kabel (kabler) 1...4 mm ² - stiv
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	51 g
Forpakning 1 høyde	1,801 cm
Forpakning 1 bredde	7,78 cm
Forpakning 1 lengde	9,285 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	681 g
Forpakning 2 høyde	9,1 cm
Forpakning 2 bredde	10,2 cm
Forpakning 2 lengde	23,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------