



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Pack 160 kapsling Prisma G kapsling Prisma P cubicle
Type frontplate	Klar
Installert utstyr	TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon TeSys: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000
Polene beskrivelse	9 x 3P: modulær skinne support: TeSys U horisontal installasjon 9 x 3P: modulær skinne support: GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - width 555 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Glass
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	White (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,98 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap TeSys GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 3P 9 direkte 5 600 mm Prisma G veggskap TeSys GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 3P 9 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 3P 9 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 3 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 4 4 600 mm Prisma G gulvskap TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 5 600 mm Prisma G veggskap TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 5 600 mm Prisma G gulvskap TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 4 600 mm Prisma G veggskap TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 4 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 3P 9 direkte 5 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 5 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 4

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,1 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	8,28 kg
Forpakning 2 høyde	16,8 cm
Forpakning 2 bredde	22,9 cm
Forpakning 2 lengde	52,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------