



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/Bolt tilkobling Linergy FC
Antall vertikale moduler	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	White (RAL 9001)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,22 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 13

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,22 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	36 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	80
Forpakning 2 vekt	102,4 kg
Forpakning 2 høyde	48 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------