



### Teknisk informasjon

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie                        | Masterpact            |
| Produkt eller type komponent | Lastbryter            |
| Applikasjon                  | Distribusjon          |
| Lastbryter navn              | Masterpact MTZ2 25 HA |
| Antall poler                 | 4P                    |
| Type nettverk                | AC                    |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz              |

### Komplementær

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                    | Trykknapp                                                         |
| Monteringsmetode                | Uttrekkbar                                                        |
| Montering                       | Lomme                                                             |
| [Ue] merkespenning              | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3                    |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3                   |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 12 kV conforming to EN/IEC 60947-3                                |
| Driftskategori                  | AC-23A<br>AC-3                                                    |
| Bryteevne                       | 66 kA Icu på 220...690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| Performance level               | HA                                                                |
| Egnethet for isolasjon          | Yes conforming to EN/IEC 60947-3                                  |
| Kontaktposisjonsindikering      | Ja                                                                |
| Synlig brudd                    | Nei                                                               |
| Senteravstand fane              | 115 mm                                                            |
| Høyde                           | 439 mm                                                            |
| Bredde                          | 556 mm                                                            |
| Dybde                           | 403 mm                                                            |

### Miljø

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Vekt                             | 120 kg                           |
| Standarder                       | EN/IEC 60947-3                   |
| Produktsertifikater              | IECEE CB Scheme                  |
| IP-grad                          | IP30                             |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                      |

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 49,514 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 30,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 29,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 49,5 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                              |
| REACH-regelverk            | <a href="#"> REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#"> EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#"> Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| PVC-fri                    | Ja                                                                                                                             |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|