



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Enclosure extension
Kompatibilitet	Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 600 mm
Montering av kapsling	Overflate
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type of front plate	Uten må bestilles separat
Antall vertikale moduler	21
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 61439-2 IEC 62208 IEC 61439-1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-2
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	1080 mm
Dybde	205 mm
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 uten dør i samsvar med EN/IEC 60529 IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP40 med dør IP41 med dør og baldakin
IK beskyttelsesklasse	IK07 uten dør i samsvar med EN/IEC 62262 IK08 med dør
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	16,1 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	64 cm
Forpakning 1 lengde	113 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	175 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------