



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produktnavn	Prisma Pack 160
Produkt eller type komponent	Kapsling
Utførelse	Modulær kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 555 mm
Montering av kapsling	Overflate Innfelt, sett
Provided equipment	1 x enclosure 1 x jordings kit 5 x front plate 5 x modular rail
Type of front plate	Modular
Antall vertikale moduler	15
Antall horisontale rader	5
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 62208 IEC 61439-3 IEC 61439-1 IEC 61439-2

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	750 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-2
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	555 mm
Høyde	930 mm
Dybde	157 mm
Vekt	14,86 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 med dør IP31 med dør og baldakin IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 uten dør
IK beskyttelsesklasse	IK07 uten dør i samsvar med EN/IEC 62262 IK08 med dør

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	15,65 kg
Forpakning 1 høyde	15,5 cm
Forpakning 1 bredde	56,5 cm
Forpakning 1 lengde	94,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	90,25 kg
Forpakning 2 høyde	92,5 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------