



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P cubicle
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Nisje duct - bredde 300 mm dybde 400 mm
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): HSI i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): HSI i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): HSI i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): HSI i 300 mm Brednisje duct 3 modul(er): HSI i 400 mm Bredkapsling 4 modul(er): HSI i 850 mm Bredgulvskap 3 modul(er): HSI i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): HSI i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): HSI i 850 mm Bredgulvskap
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Materiale	Plast
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	96 mm
Høyde	96 mm
Dybde	21 mm
Vekt	0,04 kg
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 300 mm 400 mm Prisma P nisje duct menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 850 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 4 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 850 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 300 mm 400 mm Prisma P nisje duct menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	31 g
Forpakning 1 høyde	2,1 cm
Forpakning 1 bredde	9,6 cm
Forpakning 1 lengde	9,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	200
Forpakning 2 vekt	6,25 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Forpakning 3 høyde	42 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------