


Mer om 03451

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03451****MONT.PLATE NS400-630 HOR. 3P P**

EI-nummer: 2403157

EAN: 3303430034513

[Last ned produktdatablad for 03451](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast EZC400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast EZC630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 horisontal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): EZC400, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): EZC630, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Komplementær	
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	200 mm
Vekt	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC400 fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact EZC630 fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,5 kg

Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	19,5 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	70
Forpakning 2 vekt	111,72 kg
Forpakning 2 høyde	85 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder