



### Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Chassis
Type of accessory	Montasjetilbehør
Antall poler	3P
Performance level	HA H1T H2 HA10 H1b H1 HF H3 H10

### Komplementær

Monteringsmetode	Uttrekkbar
[In] merkestrøm	4000 A at 40 °C
Høyde	Chassis alone: 439 mm Drawout circuit breaker with chassis: 439 mm
Bredde	Chassis alone: 441 mm Drawout circuit breaker with chassis: 441 mm
Dybde	Chassis alone: 394 mm Drawout circuit breaker with chassis: 403 mm

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	54,156 kg
Forpakning 1 høyde	65 cm
Forpakning 1 bredde	80 cm
Forpakning 1 lengde	60 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

## Contractual warranty

---

Garanti

18 måneder

---