



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Acti 9                                                                                                                  |
| Produkt eller type komponent | OC contact                                                                                                              |
| Kortnavn utstyr              | IOF                                                                                                                     |
| Type signalkontakter         | 1 C/O                                                                                                                   |
| [In] merkestrøm              | 1 A: 130 V DC<br>1,5 A: 60 V DC<br>2 A: 48 V DC<br>6 A: 24 V DC<br>3 A: 415 v AC - 50/60 Hz<br>6 A: 240 V AC - 50/60 Hz |
| 9 mm polbredde               | 1                                                                                                                       |

### Komplementær

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med     | Acti 9 iC60<br>Acti 9 iID double terminals residual current circuit breaker (RCCB)                                                                                                                                                               |
| Monteringsmetode   | Klips på                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montering          | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                       |
| Høyde              | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bredde             | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dybde              | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vekt               | 32 g                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farge              | White                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer | Klemme1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel<br>Klemme1 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse |
| Avmantlings lengde | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiltrekningsmoment | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                            |

### Miljø

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-1                    |
| Produktsertifikater              | LCIE<br>ASEFA<br>KEMA<br>ASTA       |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1    |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1    |
| Relativ fuktighet                | 95 % at 55 °C                       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C                         |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                         |

### Packing Units

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 46 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 8 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 2 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 10 cm |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 12       |
| Forpakning 2 vekt           | 629 g    |
| Forpakning 2 høyde          | 8,5 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 9,7 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 26,3 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 132      |
| Forpakning 3 vekt           | 6,624 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|