



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma PH kapsling Prisma Pack 160 kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	DIN skinne
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Fupact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon Fupact: fast ISFT100N - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Fupact: fast INF100...160 - kontroll: manuelt betjent - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: direct rotary handle - horizontal installation ComPact: fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
Antall poler	1P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[In] merkestrøm	160 A at 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	5,5 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	24 kA
I ² t på	30250000 A ² .s

Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnel type klemme70 mm² (fleksibel) Tilførsel: tunnel type klemme70 mm² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 6 x 6...16 mm² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 6 x 6...16 mm² (stiv)
9 mm polbredde	4
Totalt antall 18 mm moduler	2
Høyde	95 mm
Bredde	36 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,1 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensninggrad	3
Glødetrãdtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	150 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	1,89 kg
Forpakning 2 høyde	5,8 cm
Forpakning 2 bredde	12,4 cm
Forpakning 2 lengde	44,3 cm
Forpakning 3 høyde	12 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------