



### Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Lastbryter navn	Masterpact MTZ2 08 HA10
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

### Komplementær

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Lomme
[Ue] merkespenning	1150 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Ui] isolasjonsspenning	1250 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	12 kV conforming to EN/IEC 60947-3
Driftskategori	AC-23A AC-3
Performance level	HA10
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN/IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Senteravstand fane	115 mm
Høyde	439 mm
Bredde	556 mm
Dybde	403 mm

### Miljø

Vekt	120 kg
Standarder	EN/IEC 60947-3
Produktsertifikater	IECEE CB Scheme
IP-grad	IP30
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

### Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,001 kg
Forpakning 1 høyde	0,010 dm
Forpakning 1 bredde	0,010 dm
Forpakning 1 lengde	0,020 dm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
PVC-fri	Ja

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------