



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Spacial                                                                        |
| Extended range                  | Spacial SF                                                                     |
| Application                     | Multi-purpose<br>Prisma søknad                                                 |
| Produkt eller type<br>komponent | Egnet kabinett                                                                 |
| Kabinett nominell høyde         | 2000 mm                                                                        |
| Kabinett nominell<br>bredde     | 300 mm                                                                         |
| Kapslingsdybde                  | 500 mm                                                                         |
| Montering av kapsling           | Gulvmodell                                                                     |
| Sammensetning                   | 1 roof<br>1 struktur<br>1 låsesystem med håndtak: dør<br>1 dør<br>1 rear panel |

### Komplementær

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure type              | Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer<br>Perforert struktur med en stigning på 25 mm<br>Dannet av en enkelt seksjon<br>Plater og dører bygget inn i konstruksjonen |
| Porttype                    | Plain front                                                                                                                                                                    |
| Antall dører                | Front: 1 dør(er)                                                                                                                                                               |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                                                                                               |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats inngangsdør                                                                                                                   |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                                                                                                           |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                                                                                                      |
| Tilgjengelighet for drift   | Sidene av kabinettet<br>Bakside<br>Front                                                                                                                                       |
| Avtakbare deler             | Dør med skruer hengsle<br>Rear panel by screws<br>Tak med skruer<br>Monteringsplate brakett med skruer<br>Glideskinne med skruer                                               |
| Materiale                   | Frame: galvanised steel<br>Uprights: galvanised steel<br>Dør: stålplate<br>Panels: sheet steel<br>Hengsle: zamak<br>Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass                  |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                                                                                                         |
| Farge                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                                                                                                          |
| Vekt                        | 58 kg                                                                                                                                                                          |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                    |
| IP-grad               | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 conforming to IEC 62262 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 61,394 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 213 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 54 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 38 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|