



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpack: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpack: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpack: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/Bolt tilkobling Fronttilkobling
Antall vertikale moduler	10
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	554 mm
Bredde	321 mm
Vekt	2,04 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 direkte 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2 kg
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	32 cm
Forpakning 1 lengde	55,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	10,84 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	43,36 kg
Forpakning 3 høyde	45 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------