

## Mer om GVAU226

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**GVAU226**

TeSys GV2 & GV3 - Underspenningsutløser - 220...240 V AC 60 Hz

EI-nummer: 4321713

EAN: 3389110346015



Last ned produktdatablad for GVAU226 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAU
Produkt eller type komponent	Undervoltage release

#### Komplementær

Kompatibel med	GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P
Styrespenning	220...240 V AC 60 Hz
Control circuit voltage limits	0,85 - 1,1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	8 W
Hold-in strømforbruk i VA	3,5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,1 W
Driftstid	10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1.. 2,5 mm <sup>2</sup> solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1.. 2,5 mm <sup>2</sup> solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm <sup>2</sup> flexibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm <sup>2</sup> flexibel med
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	10000 sykuser med GV3P og GV3L 30000 sykuser med GV2ME og GV2P
Antall pr. sett	Sett á 10

Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	116 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	9,1 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	2,02 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months